



◀ 30.3040.IT

„ZOOM“ FUNK-THERMOMETER

kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Messbereich außen -20...+60°C, innen -10...+60°C, zum Hängen oder Stellen, Zubehör: Temperatur-Außensender 30.3164.IT (Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender nicht inklusive)

110 x 84 x 30 MM, 86 x 32 x 15 MM, 162 G, EK-EL

“ZOOM” WIRELESS THERMOMETER

transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 80 m), indication of indoor temperature, max.-min.-function, measuring range outdoor -20...+60°C, indoor -10...+60°C, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter 30.3164.IT (batteries 2 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AAA transmitter not inclusive)

“ZOOM” THERMOMETRE RADIO PILOTE

transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 80 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min., plage de mesure extérieur -20...+60°C, intérieur -10...+60°C, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température 30.3164.IT (batteries 2 x 1.5 V AA pour la station, 2 x 1.5 V AAA pour l'émetteur non incluses)

DESIGN
PATENT

„EASY ONE“ FUNK-THERMOMETER
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Messbereich außen -40...+60°C, innen -10...+60°C, zum Hängen oder Stellen, Zubehör: Temperatur-Außensender 30.3164.IT (Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender nicht inklusive)

98 x 74 x 29 MM, 86 x 32 x 15 MM, 178 G, EK-EL

“EASY ONE” WIRELESS THERMOMETER

transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 80 m), indication of indoor temperature, max.-min.-function, measuring range outdoor -40...+60°C, indoor -10...+60°C, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter 30.3164.IT (batteries 2 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AAA transmitter not inclusive)

“EASY ONE” THERMOMETRE RADIO PILOTE

transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 80 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min., plage de mesure extérieur -40...+60°C, intérieur -10...+60°C, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température 30.3164.IT (batteries 2 x 1.5 V AA pour la station et 2 x 1.5 V AAA pour l'émetteur non incluses)



100 M



◀ 30.3018.IT

“DIVA GO“ FUNK-THERMOMETER

mit 2-Kanal-Sender für kabellose Übertragung der Außentemperatur (max. 100 m) und optionalem Sensorkabel, ein weiterer Kanal verfügbar, Anzeige der Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit, Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Funkuhr, Datum, Messbereich Temperatur außen -40...+60°C, innen -10...+60°C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 1...99 %, Zeitzone ±12 Std., zum Hängen oder Stellen, Zubehör: Temperatur-Außensender 30.3143.IT, Batterien 3 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender

144 x 81 x 33 MM, 128 x 41 x 19 MM, 525 G, EK-EL

“DIVA GO“ WIRELESS THERMOMETER

with dual channel transmitter for wireless transmission (max. 100 m) of outdoor temperature and optional sensor cable, one additional channel available, indication of indoor temperature and indoor humidity, comfort level, max.-min.-function, radio controlled clock, date, measuring range temperature outdoor -40...+60°C (-40...+140°F), indoor -10...+60°C (+14...+140°F), reversible °C/°F, humidity 1...99%, time zone ±12 hrs, DCF-off-function, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter 30.3143.IT, batteries 3 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AAA transmitter

“DIVA GO“ THERMOMETRE RADIO PILOTE

avec émetteur à deux canaux pour la transmission (max. 100 m) de la température extérieure et câble du senseur optionnel, un canal additionnel disponible, indication de la température et de l'humidité intérieure, niveau de confort, fonction max.-min., horloge radio pilotée, date, plage de mesure température extérieure -40...+60°C, intérieure -10...+60°C, réversible °C/°F, humidité 1...99%, fuseau horaire ±12 hrs, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température 30.3143.IT, batteries 3 x 1.5 V AA pour la station, 2 x 1.5 V AAA pour l'émetteur