

SPY series

SPY



5005-0701



5005-0702



5005-0703

5005-0704

SPY T+

Parameter: Temperatur
Sensor: Intern
Messbereich: -40°C ... +85°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±0,5°C
Messintervall: 30 Sek. - 90 Minuten
Speicher: 10.000
Schutzart: IP68
Spannungsversorgung: Batterie 3,6 V LS 1450
Abmessungen: 123 x 69 x 30 mm (L x B x H)

5005-0701 Datenlogger SPY T+

Parameter: Temperature
Sensor: Internal
Measuring range: -40°C ... +85°C
Resolution: 0.1°C
Accuracy: ±0.5°C
Interval: 30 sec. - 90 minutes
Memory: 10.000
Housing: IP68
Power supply: batterie 3.6 V LS 1450
Dimensions: 123 x 69 x 30 mm (L x W x H)

5005-0701 Data Logger SPY T+

SPY TH

Parameter: Temperatur/Feuchte
Sensor: Intern
Messbereich: -30°C ... +70°C / 0 ... 100%rF
Auflösung: 0,1°C / 0,1%
Genauigkeit: ±0,5°C / ±2,5%rF
Messintervall: 1 Sek. - 90 Minuten
Speicher: 20.000
Schutzart: IP34
Spannungsversorgung: Batterie 3,6 V LS 1450
Abmessungen: 123 x 69 x 30 mm (L x B x H)
Zubehör: inkl. Wandhalterung

5005-0702 Datenlogger SPY TH

Parameter: Temperature/Humidity
Sensor: Internal
Measuring range: -30°C ... +70°C / 0 ... 100%rH
Resolution: 0.1°C / 0.1%
Accuracy: ±0.5°C / ±2.5%rF
Interval: 1 sec. - 90 minutes
Memory: 20.000
Housing: IP34
Power supply: batterie 3.6 V LS 1450
Dimensions: 123 x 69 x 30 mm (L x W x H)
Accessories: incl. bracket for wallmounting

5005-0702 Data Logger SPY TH

SPY U1 / SPY U2

Parameter: Temperatur (Pt100/Pt1000)/
4-20mA/0-1V/AN-AUS
Sensor: 1x extern (U1) / 2x extern (U2)
Messbereich: -200°C ... +400°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±0,2°C
Messintervall: 1 Sek. - 90 Minuten
Speicher: 10.000 pro Kanal
Schutzart: IP65
Spannungsversorgung: Batterie 3,6 V LS 1450
Abmessungen: 123 x 69 x 30 mm (L x B x H)
Zubehör: inkl. Wandhalterung

5005-0703 1-Kanal Datenlogger SPY U1

5005-0704 2-Kanal Datenlogger SPY U2

Parameter: Temperature (Pt100/Pt1000)/
4-20mA/0-1V/ON-OFF
Sensor: 1x external (U1) / 2x external (U2)
Measuring range: -200°C ... +400°C
Resolution: 0.1°C
Accuracy: ±0.2°C
Interval: 1 sec. - 90 minutes
Memory: 10.000 per channel
Housing: IP65
Power supply: batterie 3.6 V LS 1450
Dimensions: 123 x 69 x 30 mm (L x W x H)
Accessories: incl. bracket for wallmounting

5005-0703 1-channel Data Logger SPY U1

5005-0704 2-channel Data Logger SPY U2