



31.1126

INFRAROT-THERMOMETER

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, Messdauer: 1 sec., Messbereich -55...+220°C, spritzwassergeschützt IP 67, inkl. Batterien 2 x LR44 Knopfzelle und Kordel
83 x Ø 20 MM, 56 G, KB

 IP67

INFRARED-THERMOMETER

for contact-free measuring of surface temperature, response time: 1 sec., measuring range -55...+220°C, splash proofed IP 67, button cell batteries 2 x LR44 and cord included

THERMOMETRE INFRAROUGE

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de réaction: 1 sec., plage de mesure -55...+220°C, étanche au jet de l'eau IP67, piles boutons 2 x LR44 et cordon inclus



31.1125

„FLASH PEN“ INFRAROT-THERMOMETER

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, Messdauer: 1 sec., Messbereich -33...+220°C, umschaltbar °C/°F, Genauigkeit ±2°C oder ±2%, robustes Metallgehäuse mit Klipp, inkl. Metallbox und Batterien 2 x LR 44 Knopfzelle
87 x 18 x 16 MM, 115 G, EK

„FLASH PEN“ INFRARED-THERMOMETER

or contact-free measuring of surface temperature, response time: 1 sec., measuring range -33...+220°C (-27.4...+428 °F), reversible °C/°F, accuracy ±2 °C or ±2 %, metal housing with clip, metal box and batteries 2 x LR 44 button cell included

«FLASH PEN» THERMOMETRE INFRAROUGE

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de réaction: 1 sec., plage de mesure -33...+220°C, réversible °C/°F, précision ±2°C ou ± 2 %, boîtier en métal avec clip, boîte en métal et batteries 2 x LR 44 piles bouton inclus



31.1117

„EASYFLASH“ INFRAROT-THERMOMETER

für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur, handlich, einfach zu bedienen, Messdauer: 1 sec., Messbereich -33...+110°C, umschaltbar °C/°F, Genauigkeit ±2,5 % oder ±2,5°C, mit Umhängeband, inkl. Batterien 2x LR 44 Knopfzelle
105 x 55 x 25 MM, 100 G, EK-EL

„EASYFLASH“ INFRARED-THERMOMETER

for noncontact measuring of surface temperature, handy size, easy to use, response time: 1 sec., measuring range -33...+110°C, reversible °C/°F, accuracy ±2,5 % or ±2,5°C, with neck belt, batteries 2x LR 44 button cell included

«EASYFLASH» THERMOMETRE INFRAROUGE

pour mesurer sans contact la température des surfaces, facile à manier, temps de réaction: 1 sec., plage de mesure -33...+110°C, réversible °C/°F, précision ±2,5 % ou ±2,5°C, avec ruban à bandoulière, batteries 2x LR 44 piles bouton incluses



31.1108

„MINI-FLASH“ INFRAROT-THERMOMETER

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, klein, einfach zu bedienen, Messdauer: 1 sec., Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion, Messbereich: -33...+220°C, umschaltbar °C/°F, Genauigkeit ±2%, inkl. Batterie CR 2032 Knopfzelle
68 x 37 x 18 MM, 75 G, EK-EL, 5 SB

„MINI-FLASH“ INFRARED-THERMOMETER

for contact-free measuring of surface temperature, small, easy to use, response time 1 sec., display of current, highest or lowest temperature during the measurement, hold and lock function, measuring range: -33...+220°C (-27...428°F), reversible °C/°F, accuracy ±2%, battery CR 2032 button cell included

«MINI-FLASH» THERMOMETRE INFRAROUGE

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, petit, facile à manier, temps de mesure: 1 sec., affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction hold et lock, plage de mesure: -33...+220°C, réversible °C/°F, précision ±2%, batterie CR 2032 pile bouton incluse

